1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ **Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr uzglabājiet šos norādījumus pieejamus paredzētajā nodalījumā bērnu sēdeklītī. Nododot sēdeklīti trešajām personām, nododiet arī šo instrukciju!**

⚠ **BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:**

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu sēdeklītis ir jānomaina. Lūdzu, utilizējiet sēdeklīti atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdeklītis ir nokritis zemē) lieciet bērnu auto sēdeklītī rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet, vai svarīgākās detaļas nav bojātas. Pārliecinieties, ka it īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekad neeļļojiet vai neieziediet bērnu sēdeklīša detaļas.
- Nekad neatstājiet automašīnā bez uzraudzības sēdeklītī piesprādzētu bērnu.
- Ļaujiet bērnam iekāpt automašīnā un izkāpt no tās tikai ietves pusē.
- Kamēr bērnu sēdeklītis netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdeklītis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdeklītis to var savainot.
- Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un paroteļāties.

⚠ **BĪSTAMI! Visu automašīnas pasažieru drošībai:**

Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc vienmēr sekojiet, lai ...

- automašīnas sēdekļu atzveltnes būtu nofiksētas, piem., atlokāmie aizmugures sēdekļi būtu nofiksēti,
- automašīnā (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, kas ir smagi vai ar asām malām,
- visi cilvēki automašīnā būtu piesprādzējušies,
- sēdeklītis automašīnā vienmēr būtu nostiprināts, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdeklīša droša lietošana:**

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdeklīti.
- Atgāžot atzveltni (12), zonā starp atzveltni (12) un sēdvirsmu (09) nekas nedrīkst atrasties. Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdeklītis netiktu iespiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdeklīti, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdeklīša smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ **PIESARDZĪBU! Automašīnas aizsardzībai:**

- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdeklītis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu autosēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdeklīšu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

2. IEVADS

Priecājamies, ka mūsu **bērnu sēdeklītis** drīkst rūpēties par jūsu mazuļa drošību viņa jaunajā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, bērnu sēdeklītis noteikti jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
⚠	**BĪSTAMI!**	Smagu ievainojumu risks
⚠	**BRĪDINĀJUMS!**	Vieglu ievainojumu risks
⚠	**PIESARDZĪBU!**	Bojājumu risks
ⓘ	**PADOMS!**	Lietderīgi norādījumi

Secīgi veicamās darbības ir numurētas.
Piemērs.
1. Nospiediet pogu...

Drošības jostu krāsas
Pārskatāmības labad katra automašīnas drošības jostas ir attēlota citā krāsā. Diagonālā josta (16) ir attēlota tumši sarkanā krāsā un gurnu josta (15) – gaiši sarkanā krāsā. Bērnu sēdeklīša jostu vadotnes attēlotas, izmantojot tādu pašu krāsu shēmu.



3. SERTIFIKĀCIJA

BRITAX RÖMER Bērnu sēdeklītis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
KIDFIX² R KIDFIX² S	II + III	no 15 līdz 36 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdeklītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Marķējums E (aplī) un sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz bērnu sēdeklīša).

⚠ **BĪSTAMI!** Sertifikāts zaudē spēku, tikīdz jūs veicat bērnu sēdeklīša izmaiņas. Izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs. **Bērnu sēdeklīti var izmantot gan ar SecureGuard, gan bez tā.**

⚠ **BRĪDINĀJUMS! KIDFIX² R un KIDFIX² S** drīkst izmantot tikai bērna drošai pārvadāšanai automašīnā. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai rotaļlietu.

⚠ **BĪSTAMI!** Bērna vai bērnu sēdeklīša fiksēšanai nekādā gadījumā neizmantojiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdeklītī tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā bērns var tikt smagi savainots vai pat iet bojā.

4. IZMANTOŠANA AUTOMAŠĪNĀ

Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus automašīnas lietošanas rokasgrāmatā. Bērnu sēdeklīti iespējams izmantot automašīnās, **kurās ir ISOFIX fiksācijas sistēmas (skatīt tīpu sarakstu),** un automašīnās ar **3 punktu drošības jostu**.
Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt **bērnu sēdeklīšus, kas paredzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg,** skatiet jūsu automašīnas **lietošanas rokasgrāmatā**.

KIDFIX² R un KIDFIX² S ir sertificēti diviem dažādiem montāžas veidiem:

Simbols	Uzstādīšanas veids	Atļaujas veids
	Ar ISOFIT fiksēšanas svirām ISOFIX stiprinājuma punktos automašīnā. Ņemiet vērā automašīnu tipu sarakstu.	daļēji universāls [a)]
	Ar automašīnas 3 punktu drošības jostu	universāls

[a)] Tas nozīmē, ka bērnu sēdeklīti drīkst izmantot vienīgi automašīnās, kas minētas pievienotajā automašīnu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai www.britax-roemer.com

Atļautie bērnu sēdeklīša izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē [1)]
ar 2 punktu drošības jostu	nē
ar 3 punktu drošības jostu [2)]	jā
ar ISOFIX stiprināšanas punktiem (starp sēdvirsmu un atzveltni)	jā
blakussēdētāja sēdeklī	jā [3)]
aizmugurējos malējos sēdekļos	jā
aizmugurējā vidējā sēdeklī (ar 3 punktu drošības jostu)	jā [4)]

[1)] Izmantošana automašīnas sēdeklī, kas ir vērsts pretēji braukšanas virzienam (piem., minivenā, mikroautobusā), ir atļauta vienīgi tad, ja tā ir atļauts pārvadāt arī pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst iedarboties drošības spilvens.
[2)] Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piem., atpazīstamai pēc ierāmēta „E", „e" uz drošības jostas pārbaudes etiķetes.
[3)] Ja ir priekšējais drošības spilvens, atbīdiet sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; ievērojiet norādījumus automašīnas lietošanas rokasgrāmatā.
[4)] Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Izmantojiet tikai BRITAX RÖMER oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus — sēdekļa pārvalks ir sēdeklīša neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.

- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.
- Plastmasas detaļas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

⚠ **BĪSTAMI!** Bērnu sēdeklīti nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Sēdekļa pārvalka novilkšana

1. Pārbīdiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
2. Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes aizmugurē.

3. Novelciet pārvalka augšējo daļu un atlociet to uz priekšu sēdekļa virsmas virzienā.
4. Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē un abās sēdekļa virsmas pusēs un izņemiet no sēdvirsmas priekšpuses plastmasas pläksnītes.
5. Novelciet pārvalku no sēdekļa virsmas.

Galvas balsta pārvalka novilkšana

1. Atāķējiet pārvalka cilpas (20) atzveltnes aizmugurē.
2. Atāķējiet pārvalka āķus (19) atzveltnes priekšpusē.



3. Noņemiet galvas balsta (22) pārvalku, šim nolūkam atāķējot abus āķus galvas balsta apakšpusē.

▶ Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.

Pārvalka uzvilkšana

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

6. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA

Pareizi iestatīts galvas balsts (22) nodrošina diagonālās jostas (16) optimālu novietojumu un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Galvas balstam (22) jābūt iestatītam tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu (22) vēl būtu brīva vieta divu pirkstu platumā.

Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna augumam:



1. Satveriet regulēšanas sviru (10) galvas balsta (22) aizmugurē un pavelciet to uz augšu. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
2. Tagad atbloķēto galvas balstu (22) varat pārbīdīt vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira (10) tiek atlaista, galvas balsts (22) nofiksējas.

3. Novietojiet bērnu sēdeklītī automašīnas sēdeklī.
4. Iesēdiniet bērnu sēdeklītī un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, kamēr galvas balsts (22) ir vajadzīgajā augstumā.

7. SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA:

Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet jūsu automašīnas drošības jostas fiksatora atbloķēšanas taustiņu.

SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:

1. Nospiediet automašīnas drošības jostas fiksatora atbloķēšanas taustiņu.
2. Atveriet tumši sarkano jostas turētāju (03), paspiežot taustiņu jostas turētājā (03) atpakaļ, un izņemiet diagonālo jostu (16).

Tikai A uzstādīšanas veidam (ISOFIT):



3. Lai ISOFIT stiprinājumu atbrīvotu, vienu pret otru spiediet zaļo drošības pogu (07) un sarkano atbloķēšanas pogu (06) vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.

▶ Tagad bērnu sēdeklīti iespējams izņemt.

⚠ **BĪSTAMI!** Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu sēdeklītim automašīnā vienmēr jābūt nostiprinātam.

ATZVELTNES PIESTIPRINĀŠANA:

4. Veiciet 9.1. nodaļā **„Atzveltnes noņemšana"** norādītos soļus no 1 līdz 7 pretējā secībā.

Ievērojiet jūsu valstī piemērojamos noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija	Konteiners kartonam
Sēdeklīša pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliestera materiāliem
Sprādzes un mēlītes	Pārējie atkritumi

8. Uzstādīšana ar atzveltni

8.1. Ar ISOFIT + ATZVELTNI

Bērnu sēdeklītis ar ISOFIT fiksācijas svirām (05) tiek uzstādīts automašīnā. Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdeklītī ar automašīnas 3 punktu drošības jostu.

1. Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, nostipriniet abas sēdeklīša komplektā iekļautās vadotnes* (02) ar atvērto daļu uz augšu automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos (01).

ⓘ **PADOMS!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automašīnas sēdekļa virsmu un atzveltni.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdeklīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīnas sēdekļu pārvalku bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, noņemiet un uzglabājiet tās drošā vietā. Automašīnās ar nolokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes nolocīšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai ākos nokļuvušiem netīrumiem vai sveķkermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, iztīriet netīrumus vai sveķkermeņus.

2. Pārbīdiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
3. Veiciet 6. nodaļā **„GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA"** norādītās darbības.

4. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (08) un pilnībā izbīdiet ISOFIT fiksēšanas sviras (05).



5. Abās sēdeklīša pusēs spiediet zaļo drošības pogu (07) un sarkano atbloķēšanas pogu (06) vienu pret otru. Tādējādi abi ISOFIT fiksēšanas sviru (05) āķi atveras un ir gatavi darbam.

6. Novietojiet bērnu sēdeklīti braukšanas virzienā uz automašīnas sēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai. Raugieties, lai atzveltne (12) plakaniski piegulētu automašīnas sēdekļa atzveltnei.
7. Novietojiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (05) tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm (02).

8. Iebīdiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (05) stiprināšanas vadotnēs (02), līdz ISOFIT fiksēšanas sviras (05) **abās pusēs** nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

⚠ **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdeklītis būtu nostiprināts pareizi, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošības pogai (07).

9. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (08) un bīdiet bērnu sēdeklīti maksimāli tālu uz aizmuguri.

10. Pakratiet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas (07) **abās** pusēs ir pilnībā zaļas.
11. Veiciet 8.3. nodaļā **„BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ AR ATZVELTNI"** norādītās darbības.

15 kg – 36 kg
(apm. 4 – 12 gadi)

britax römer

KIDFIX² R
KIDFIX² S

LV

Lietošanas instrukcija

2000031236 18/09

www.britax-roemer.com

⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**

- bērnu sēdeklītis abās pusēs ar ISOFIT fiksācijas svirām (05) ir nofiksēts ISOFIT stiprināšanas punktos (01) un vai abas drošības pogas (07) ir pilnībā zaļas,
- gurnu josta (15) abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (04),
- gurnu josta (15) ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard (13),
- diagonālā josta (16) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (04),
- diagonālā josta (16) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (03),
- diagonālā josta (16) ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
- jostas ir nospriegotas un **nav** sagriezušās,
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

⚠ **BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt ISOFIT drošības pogas (07) vai automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā "**SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA**" norādītās darbības.

8.2. Ar 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU + ATZVELTNI

Veiciet 6. nodaļā „**GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA**" norādītās darbības.

1. Novietojiet bērnu sēdeklītī automašīnas sēdeklī. Raugieties, lai atzveltne (12) plakaniski piegulētu automašīnas sēdekļa atzveltnei.

   ⓘ **PADOMS!** Ja automašīnas sēdekļa atzveltnes galvas balsts traucē, tas jānoņem un droši jānovieto automašīnā.

2. Veiciet 8.3. nodaļā „**BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ AR ATZVELTNI**" norādītās darbības.

⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**

- bērnu sēdeklītis ir droši nostiprināts,
- gurnu josta (15) abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (04),
- gurnu josta (15) ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard (13),
- diagonālā josta (16) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (04),
- diagonālā josta (16) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (03),
- diagonālā josta (16) ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
- jostas ir nospriegotas un **nav** sagriezušās,
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

⚠ **BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā "**SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA**" norādītās darbības.

8.3. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ AR ATZVELTNI

1. KIDFIX² S
   Izskrūvējiet SICT (23) pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienamuz āru (automašīnas durvīm tuvākajā pusē), līdz tas ir 5 mm atstatumā no automašīnas durvīm vai maksimāli izskrūvēts.

   Visi varianti:
   Izvelciet automašīnas drošības jostu un pa priekšpusi pārlieciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram (18).

   ⚠ **BĪSTAMI!** Raugieties, lai automašīnas drošības josta nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

2. Nofiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā (18), līdz dzirdams klikšķis.
3. Ielieciet diagonālo jostu (16) un gurnu jostu (15) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

   ⚠ **BĪSTAMI!** Automašīnas drošības jostas fiksators (18) nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni (04) un roku balstu.

4. Tieši tāpat ielieciet gurnu jostu (15) gaiši sarkanajā vadotnē (04) sēdvirsmas otrā pusē.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Gurnu josta (15) abās pusēs jāpārliek iespējami zemu pāri bērna gurniem.

5. Ievietojiet gurnu jostu (15) gaiši sarkanajā SecureGuard (13).

   ⚠ **BĪSTAMI! Neievietojiet** diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13) .





6. Ievietojiet diagonālo jostu (16) tumši sarkanajā jostas turētājā (03) galvas balstā (22), līdz tā pilnīgi un nesagriezusies atrodas jostas turētājā (03).

   ⓘ **PADOMS!** Ja atzveltne (12) aizsedz jostas turētāju (03), varat pacelt augstāk galvas balstu (22). Tagad diagonālo jostu (16) var viegli ievietot. Tagad iestatiet galvas balstu (22) atpakaļ pareizajā augstumā. Pārliecinieties, ka jostas turētāja (03) poga ir pilnībā aizvērtā stāvoklī.

7. Pārliecinieties, ka diagonālā josta (16) iet pāri jūsu bērna atslēgas kaulam un nepieguļ kaklam.

   ⓘ **PADOMS!** Galvas balsta (22) augstumu vēl varat pieregulēt arī automašīnā.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Diagonālajai jostai (16) jābūt vērstai slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo automašīnas jostas augstuma regulatoru.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Diagonālā josta (16) nedrīkst būt vērsta uz priekšu uz automašīnas jostas virziena mainītāju. Šādā gadījumā bērnu sēdeklītī izmantojiet tikai aizmugurējā sēdeklī.

8. Nospriegojiet automašīnas drošības jostu, pavelkot aiz diagonālās jostas (16).
9. Veiciet 8. nodaļā „**Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**" norādītās darbības.

9. IZMANTOJOT KA SĒDVIRSMU

9.1. ATZVELTNES NOŅEMŠANA

Bērnu sēdeklītī 3. vecuma grupai (no 22 līdz 36 kg) var izmantot arī bez atzveltnes kā sēdekļa paaugstinājumu. Turpmāk aprakstīts, kā noņemt un uzstādīt atzveltni. Jums būs nepieciešams komplektā iekļautais Torx skrūvgriezis TX20. BRITAX RÖMER iesaka izmantot sēdeklīti ar atzveltni, jo, saņemot triecienu no sāniem, tā jūsu bērnu pasargās vislabāk. Izmantojot bez atzveltnes, pietiekama aizsardzība sānu sadursmes gadījumā ir nodrošināta tikai sēdvietās ar aizkaru tipa sānu drošības spilveniem. Lai saņemtu informāciju par jūsu automašīnas aprīkojumu, sazinieties ar automašīnas ražotāju.

⚠ **BĪSTAMI!** Izmantojiet izstrādājumu tikai kā sēdekļa paaugstinājumu 3. vecuma grupai (no 22 līdz 36 kg) un, ja jūsu bērna augums pārsniedz 125 cm. Visām citām vecuma grupām izstrādājums jāizmanto **ar atzveltni**.
Mēs iesakām sēdeklīti ar atzveltni izmantot iespējami ilgi un kā sēdekļa paaugstinājumu izmantot ātrākais no 135 cm auguma.



1. Novietojiet sēdeklīti uz horizontālas virsmas.
2. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu (25) sēdekļa paaugstinājuma apakšpusē un izņemiet Torx skrūvgriezi.







3. Paceliet atzveltnes pārvalku (12) un pārlociet to uz priekšu pāri.
4. Paceliet sēdvirsmas pārvalku (09) un atlociet to uz aizmuguri.
5. Atskrūvējiet atzveltnes (12) 4 Torx skrūves.
6. Spiediet sēdvirsmu (09) atzveltnes (12) virzienā, kamēr atvienojas savienojums.
7. Lai skrūves nepazustu, ieskrūvējiet visas 4 skrūves atpakaļ tām paredzētajās atverēs atzveltnē (12).
8. Pavelciet sēdvirsmas pārvalku (09) uz aizmuguri un ieāķējiet caurspīdīgo plastmasas detaļu tai paredzētajā padziļinājumā.

9.2. ELASTĪGĀS JOSTAS VADOTNES IZMANTOŠANA

Dažos automašīnu modeļos diagonālā josta (16) nav ideāli novietojama pāri jūsu bērna plecam. Izmantojot sēdeklīti kā sēdekļa paaugstinājumu, vienmēr pārbaudiet, vai diagonālā josta (16) atrodas tai paredzētajā zonā. Ja diagonālā josta (16) neatrodas tai paredzētajā (zaļajā) zonā, papildus jāizmanto elastīgā jostas vadotne (24).

Elastīgās jostas vadotnes uzstādīšana – piestiprināšana ar ISOFIT fiksācijas svirām



1. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu (25) sēdvirsmas apakšpusē (09) un izņemiet elastīgo jostas vadotni (24).
2. Aizveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu (25).



3. Uzvelciet metāla stiprinājumu (26) uz ISOFIX fiksācijas svīras (27), kas atrodas automašīnas drošības jostas fiksatora pusē.

4. Novietojiet elastīgās jostas vadotnes (24) stiprināšanas skavu (28) uz sēdekļa sēdvirsmas (09).
5. Veiciet uzstādīšanas veida aprakstā **9.3. PIESTIPRINĀŠANA AR ISOFIT FIKSĀCIJAS SVIRĀM, IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES** norādītās darbības.

6. Iekabiniet stiprināšanas skavu (28) diagonālajā jostā (16). Sekojiet, lai elastīgās jostas vadotnes (24) lente nebūtu sagriezusies un atrastos diagonāli aiz jūsu bērna muguras.
7. Pieregulējiet stiprināšanas skavu (28) tā, lai diagonālā josta (16) atrastos zaļajā zonā.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Diagonālajai jostai (16) vienmēr jāatrodas tai paredzētajā zonā.



Elastīgās jostas vadotnes uzstādīšana – piestiprināšana ar automašīnas 3 punktu drošības jostu

1. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu (25) sēdekļa paaugstinājuma apakšpusē un izņemiet elastīgo jostas vadotni (24).
2. Aizveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu (25).

3. Nofiksējiet metāla stiprinājumu (26) ISOFIX fiksācijas svirā (27), kas atrodas automašīnas drošības jostas fiksatora pusē.

4. Novietojiet elastīgās jostas vadotnes (24) stiprināšanas skavu (28) uz sēdekļa paaugstinājuma sēdvirsmas.
5. Veiciet uzstādīšanas veida aprakstā **9.4. PIESTIPRINĀŠANA AR 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU, IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES** norādītās darbības.

6. Iekabiniet stiprināšanas skavu (28) diagonālajā jostā. Sekojiet, lai elastīgās jostas vadotnes (24) lente nebūtu sagriezusies.
7. Pieregulējiet stiprināšanas skavas (28) lentu tā, lai diagonālā josta (16) atrastos zaļajā zonā. Ja, neskatoties uz elastīgās jostas vadotnes (24) izmantošanu, diagonālā josta vēl arvien neatrodas zaļajā zonā, bērnu sēdeklītī bez atzveltnes šajā sēdvietā nedrīkst izmantot.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Diagonālajai jostai vienmēr jāatrodas tai paredzētajā zonā.

9.3. PIESTIPRINĀŠANA AR ISOFIT FIKSĀCIJAS SVIRĀM, IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES

Bērnu sēdeklītis ar ISOFIT fiksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā.
Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdeklītī ar automašīnas 3 punktu drošības jostu.

1. Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, nostipriniet abas sēdekļīša komplektā iekļautās vadotnes* (02) ar atvērto daļu uz augšu automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos (01).

   ⓘ **PADOMS!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp autosēdekļa virsmu un atzveltni.

* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdeklīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīnas sēdekļa pārvalka bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, noņemiet un uzglabājiet tās drošā vietā. Automašīnās ar nolokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes nolocīšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai sveķkermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, iztīriet netīrumus vai sveķkermeņus.



2. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (08) un pilnībā izbīdiet ISOFIT fiksēšanas sviras (05).



3. Abās sēdekļīša pusēs spiediet zaļo drošības pogu (07) un sarkano atbloķēšanas pogu (06) vienu pret otru. Tādējādi abi ISOFIT fiksēšanas sviru (05) āķi atveras un ir gatavi darbam.

4. Novietojiet bērnu sēdeklīti braukšanas virzienā uz automašīnas sēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai.
5. Novietojiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (05) tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm (02).



6. Iebīdiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras (05) stiprināšanas vadotnēs (02), līdz ISOFIT fiksēšanas sviras (05) abās pusēs nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

   ⚠ **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdeklītis būtu nostiprināts pareizi, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošības pogai (07).

7. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu (08) un bīdiet bērnu sēdeklīti maksimāli tālu uz aizmuguri.

8. Pakratiet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas (07) **abās** pusēs ir pilnībā zaļas.
9. Veiciet 9.5. nodaļā „**BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ BEZ ATZVELTNES**" norādītās darbības.

⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**

- bērnu sēdeklītis abās pusēs ar ISOFIT fiksācijas svirām (05) ir nofiksēts ISOFIT stiprināšanas punktos (01) un vai abas drošības pogas (07) ir pilnībā zaļas,
- gurnu josta (15) abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (04),
- gurnu josta (15) ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard (13),
- diagonālā josta (16) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (04),
- diagonālā josta (16) ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
- jostas ir nospriegotas un **nav** sagriezušās,
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

⚠ **BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt ISOFIT drošības pogas (07) vai automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā "**SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA**" norādītās darbības.

9.4. PIESTIPRINĀŠANA AR 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU, IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES

Bērnu sēdeklītis netiek stingri iebūvēts automašīnā. Tas vienkāršī tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot automašīnas 3 punktu drošības jostu.

1. Novietojiet bērnu sēdeklītī uz piemērota sēdekļa automašīnā.

   Veiciet 9.5. nodaļā „**BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ BEZ ATZVELTNES**" norādītās darbības.

⚠ **Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...**

- bērnu sēdeklītis ir droši nostiprināts,
- gurnu josta (15) abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (14),
- gurnu josta (15) ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard (13),
- diagonālā josta (16) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (04),
- diagonālā josta (16) ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
- jostas ir nospriegotas un **nav** sagriezušās,
- automašīnas drošības jostas fiksators (18) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

⚠ **BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru (18) vai ievietot diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā "**SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA**" norādītās darbības.

9.5. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ BEZ ATZVELTNES

1. Ļaujiet bērnam apsēsties bērnu sēdeklītī.
2. Izvelciet automašīnas drošības jostu un pa priekšpusi pārlieciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram (18).

   ⚠ **BĪSTAMI!** Raugieties, lai automašīnas drošības josta nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

3. Nofiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā (18), līdz dzirdams klikšķis.
4. Ielieciet diagonālo jostu (16) un gurnu jostu (15) automašīnas drošības jostas fiksatora pusē (18) sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).

   ⚠ **BĪSTAMI!** Automašīnas drošības jostas fiksators (18) nedrīkst atrasties gaiši sarkanajā jostas vadotnē (04).
   Gurnu josta (15) abās pusēs jāpārliek iespējami zemu pāri bērna gurniem.

5. Ievietojiet gurnu jostu (15) gaiši sarkanajā SecureGuard (13).

   ⚠ **BĪSTAMI! Neievietojiet** diagonālo jostu (16) gaiši sarkanajā SecureGuard (13).