

7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku (13) w foteliku dziecięcym, aby była zawsze łatwo dostępna! W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję!

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:

- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
- W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
- Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
- Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
- Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłącznie od strony chodnika.
- Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
- Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
- W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
- Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:

- W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...
- oparcia foteli samochodowych były zablokowane (np. zaryglować składaną kanapę tylną);
 - wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. na półce przed szybą tylną) były właściwie zabezpieczone;
 - wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa;
 - fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:


- Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
- Oparcie (14) może się przechylić do tyłu. Fotelik musi znajdować się na siedzeniu samochodu, zanim włożone zostanie do niego dziecko.
- Podczas podnoszenia oparcia (14) w obszarze pomiędzy oparciem (14) a siedziskiem (15) nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Dziecko lub osoba obsługująca mogą np. zakleszczyć i przygnieść palce.
- W celu uniknięcia uszkodzeń należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
- Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.

▲ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:

- Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obić foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

8. USTAWIANIE ZAGŁÓWKA

Właściwie dopasowany zagłówek (22) gwarantuje prawidłowy przebieg pasa poprzecznego (17) i zapewnia dziecku optymalną ochronę. Zagłówek (22) musi być ustawiony w taki sposób, aby pomiędzy ramionami dziecka a zagłówkiem (22) pozostawało wolne miejsce o szerokości dwóch palców.




Wysokość zagłówek można dopasować do wzrostu dziecka w następujący sposób:

1. Chwycić uchwyt regulacji (12) znajdujący się z tyłu zagłówek (22) i pociągnąć do siebie. Zagłówek zostanie odblokowany.
2. Odblokowany zagłówek (22) można teraz ustawić na żądanej wysokości. Gdy uchwyt regulacji (12) zostanie zwolniony, zagłówek (22) zablokuje się.
3. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu.
4. Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym i sprawdzić wysokość. Czynności te należy powtarzać, aż zagłówek (22) zostanie ustawiony na prawidłowej wysokości.



9. INSTALACJA



Dopasowanie oparcia:
Oparcie (14) jest połączone przegubem z siedziskiem (15). Oparcie (14) dopasowuje się bezstopniowo do pochylenia fotela samochodowego. Najlepsza ochroną jest zagwarantowana wtedy, gdy oparcie fotela pojazdu znajduje się w pozycji pionowej

A Przy użyciu ISOFIT i pasa 3-punktowego

KIDFIX III M montuje się w samochodzie na stałe przy użyciu ramion zatraskowych ISOFIX.

Następnie zapina się dziecko w foteliku za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.




1. Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zacisnąć obie prowadnice (02), dostarczone wraz z fotelikiem*, wycięciami do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX (01) pojazdu.


ⓘ WSKAZÓWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika dziecięcego przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obić foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.


2. Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.
3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.




4. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i całkowicie wysunąć ramiona zatraskowe ISOFIT (06).



5. Po obu stronach fotelika ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający (08) i czerwony przycisk zwalniający (07). Gwarantuje to, że oba haczyki ramion zatraskowych ISOFIT (06) są otwarte i gotowe do użycia.



6. Ustawić fotelik dziecięcy zwrócony w kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.




7. Ustawić dwa ramiona zatraskowe ISOFIT (06) bezpośrednio przed dwiema prowadnicami (02).




8. Wsunąć oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) do prowadnic (02), aż oba ramiona zatraskowe ISOFIT (06) po obu stronach zablokują się i słychać będzie kliknięcie.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamocowany, po obu stronach musi być widoczny zielony przycisk zabezpieczający (08).



9. Przytrzymać wciśnięty przycisk regulacji ISOFIT (09) i dosunąć fotelik dziecięcy do tyłu na tyle, na ile to możliwe.

10. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest on bezpiecznie zamocowany i ponownie sprawdzić przyciski zabezpieczające (08), aby upewnić się, że oba są całkowicie zielone.



11. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.

▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...

- ▶ fotelik dziecięcy jest z obu stron zablokowany ramionami zatraskowymi ISOFIT (06) w punktach mocowania ISOFIT (01) i oba przyciski zabezpieczające (08) są całkowicie zielone;
- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
- ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
- ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
- ▶ SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
- ▶ pas poprzeczny (17) przebiega na ukos do tyłu;
- ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
- ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:

W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA II]

B Przy użyciu pasa 3-punktowego

KIDFIX III M nie montuje się w samochodzie na stałe. Zabezpiecza się go razem z dzieckiem przy użyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.

1. Wykonać czynności opisane w rozdziale 8 „USTAWIANIE ZAGŁÓWKA”.
2. Ustawić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika dziecięcego (14) całą powierzchnią przylegało do oparcia fotela samochodowego.

ⓘ Wskazówka! Jeśli zagłówek fotela pojazdu utrudnia prawidłowe zamocowanie fotelika, należy zdemontować zagłówek (patrz instrukcja obsługi pojazdu). Zabezpieczyć zdemontowany zagłówek w odpowiednim miejscu w pojeździe, tak aby nie przemieszczał się w czasie jazdy.

3. Wykonać czynności opisane w rozdziale 10 „ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU”.


▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...

- ▶ fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;
 - ▶ pas biodrowy (16) przebiega po obu stronach siedziska w jasnoczerwonych prowadnicach (05);
 - ▶ pas biodrowy (16) przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard (10);
 - ▶ pas poprzeczny (17) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) również przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) siedziska fotelika;
 - ▶ pas poprzeczny (17) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa (03) zagłówka;
 - ▶ pas poprzeczny (17) przebiega na ukos do tyłu;
 - ▶ pasy fotelika są napięte i nie są poskręcane;
 - ▶ SICT (04) są prawidłowo zainstalowane i używane;
 - ▶ zamek pasa bezpieczeństwa (18) nie leży w jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.
- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Jeżeli dziecko będzie próbowało otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa samochodu, (18) lub wprowadzić pas poprzeczny (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10), należy koniecznie zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.


ODPIĘCIE DZIECKA I ZDJĘCIE FOTELIKA:

W celu odpięcia dziecka lub zdjęcia fotelika postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 6 „ZDEJMOWANIE I UTYLIZACJA FOTELIKA” [STRONA II]

10. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU



1. Obracać SICT (04) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie bliższej drzwi pojazdu) do momentu, gdy jego odległość względem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm lub pokrętko zostanie maksymalnie wykręcone.



2. Wyciągnąć pas samochodowy i poprowadzić przed dzieckiem do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Należy uważać, aby pas samochodowy nie był poskręcany, ponieważ w takim przypadku fotelik nie zapewni pełnego bezpieczeństwa.

3. Włożyć klamrę do zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) – będzie słychać kliknięcie.




4. Włożyć pas poprzeczny (17) i pas biodrowy (16) po stronie zamka pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05) w siedzisku.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zamek pasa bezpieczeństwa fotela samochodowego (18) nie może znajdować się pomiędzy jasnoczerwoną prowadnicą pasa (05) i podkietnikiem.




5. Włożyć pas biodrowy (16) z drugiej strony siedziska także do jasnoczerwonej prowadnicy pasa (05).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas biodrowy (16) musi być ułożony na biodrach dziecka możliwie najniżej.




6. Wprowadzić pas biodrowy (16) do jasnoczerwonego SecureGuard (10).

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wprowadzać pasa poprzecznego (17) do jasnoczerwonego SecureGuard (10).




7. Wprowadzić pas poprzeczny (17) do ciemnoczerwonego uchwytu pasa (03) w zagłówku (22) tak, aby w całości znalazł się w uchwycie (03) i nie był poskręcany.

ⓘ Wskazówka! Jeżeli oparcie (14) zakrywa uchwyt pasa (03), zagłówek (22) można przestawić do góry. Pas poprzeczny (17) można teraz łatwo wsunąć. Ponownie ustawić zagłówek (22) na prawidłowej wysokości.



8. Upewnić się, że pas poprzeczny (17) jest ułożony na obojczyku dziecka i nie przylega do szyi oraz że przycisk na uchwycie pasa (03) jest całkowicie zamknięty.

ⓘ Wskazówka! Wysokość zagłówka (22) można jeszcze dopasować w pojeździe.



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) musi przebiegać na ukos do tyłu. Bieg pasa można regulować za pomocą nastawnego odchyłacza pasa w pojeździe.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Pas poprzeczny (17) nigdy nie może być poprowadzony do przodu do odchyłacza pasa w samochodzie. W tym przypadku fotelika należy używać tylko na tylnym siedzeniu.



9. Napiąć pas samochodowy, pociągając pas poprzeczny (17).
10. Wykonać pozostałe czynności, w zależności od sposobu instalacji.