1. SIKKERHETSRÅD

⚠ Vennligst ta tid til å lese denne anvisningen nøye og ha den tilgjengelig i det tiltenkte oppbevaringrommet på barnesetet ,slik at den er lett tilgjengelig hvis du trenger å sjekke noe! Veiledningen må følge med bilbarnesetet hvis det selges til tredjepart!

⚠ FARE! Til beskyttelse av ditt barn:

- I tilfelle en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t, kan bilbarnesetet i noen tilfeller bli skadet uten at skaden vises umiddelbart. I dette tilfellet må bilbarnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på forskriftsmessig måte.
- Få barnesetet grundig kontrollert hvis det er blitt skadet (f. eks. hvis det har falt i gulvet).
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Påse at spesielt alle mekaniske deler fungerer.
- En må aldri smøre eller olje noen deler av barnesetet.
- La aldri barnet bli sittende alene i bilen uten tilsyn.
- La barnet kun gå inn og ut av bilen på fortaussiden.
- Beskytt barnesetet mot direkte sterkt sollys når det ikke er i bruk. Ved direkte sollys kan barnesetet bli veldig varmt. Barnehud er veldig følsom og kan skades av dette.
- Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre er barnet sikret. Du bør derfor unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.
- På lange turer bør du ta regelmessige pauser og la barnetfår løpe rundt og leke litt.

⚠ FARE! For beskyttelse av alle bilpassasjerer:

Ved en nødbremsing eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade andre passasjerer. Sørg derfor alltid for at...

- bilsetenes ryggener er fastlåst (f.eks. at bakseterygg som kan klappes frem er låst).
- alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (f.eks. på hattehyllen) er sikret.
- alle personer i bilen er fastspente.
- alltid er sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transporteres noe barn.

⚠ ADVARSEL! Sikkerhet i omgangen med barnesetet:

- Bilbarnesetet må aldri brukes frittstående, heller ikke til prøvesitting.
- Når rygglenet skal svinges opp (12) må det ikke befinne seg noe i området mellom rygglenet (12) og sittepute (09). For eksempel kan dine eller barnets fingre komme i klemme.
- For å unngå skader, pass på at barnesetet ikke blir klemt mellom harde gjenstander (bildør, seteskinner, osv.).
- Oppbevar bilbarnesetet på en sikker plass når det ikke er i bruk. Ikke legg tunge gjenstander på setet og ikke oppbevar det i direkte nærhet til varmekilder eller i direkte sollys.

⚠ FORSIKTIG! Til beskyttelse av kjøretøyet ditt:

- Bestemte bilsetetrekk som er laget av ømfintlige materialer (f. eks. velur, skinn, osv.) kan få spor av slitasje ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av bilens setetrekk, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER underlag for barneseter fra vårt tilbehørsprogram.

2. INNLEDNING

Vi gleder oss over at vår **barnesete** får lov å ledsage ditt barn trygt gjennom en ny fase i livet.

For å kunne beskytte barnet ditt på riktig måte er det veldig viktig at barnesetet monteres og brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen!

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken, vennligst henvend deg til oss:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

I denne bruksanvisningen brukes følgende oppførte symboler:

Symbol	Signalord	Erklæring
⚠	**FARE!**	Fare for alvorlige personskader
⚠	**ADVARSEL!**	Fare for lette personskader
⚠	**FORSIKTIG!**	Fare for tingskader
ⓘ	**TIPS!**	Nyttige råd

Instrukser som følger en bestemt rekkefølge er nummerert.
Eksempel:
1. Trykk på knappen...

Belteføringsfarger
For at de to bilbeltene skal kunne adskilles bedre, er de uthevet med forskjellige farger. Diagonalbeltet (16) i mørkerød og magebeltet (15) i rosa.c Fargen på belteføringene på bilbarnesetet følger samme fargeskjema.



3. TILLATELSE

BRITAX RÖMER Barnesete	Testing og godkjenning iht. ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kroppsvekt
KIDFIX² R KIDFIX² S	II+III	15 til 36 kg

*ECE = Europeisk norm for sikkerhetsutstyr

Barnesetet er konstruert, kontrollert og godkjent i samsvar med kravene i den europeiske standarden for barnesikkerhetsutstyr (ECE R 44/04). Kvalitetsmerket E (i en sirkel) og godkjenningsnummeret finner en på den oransjefargede registreringsetiketten (klistremerke - på bilbarnesetet).

⚠ FARE! Godkjenningen opphører straks du forandrer noe på barnesetet. Endringer må utelukkende utføres av produsenten. Barnesetet er godkjent både for bruk med, og for bruk uten SecureGuard.

⚠ ADVARSEL! Der **KIDFIX² R og KIDFIX²** Små utelukkende brukes til å sikre barnet i bilen. Det egner seg ikke som stol eller leke i hjemmet.

⚠ FARE! Du må aldri sikre barnet eller bilbarnesetet med en 2-punktsbelte. Hvis barnet sikres i bilbarnesetet kun med et 2-punktsbelte, kan det i et ulykkestilfelle bli hardt kvestet eller sågar drept.

4. BRUK I KJØRETØY

Vennligst referer til instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr i håndboken for kjøretøyet ditt. Setet kan brukes i biler med **ISOFIX forankringssystemer (se typeliste)** og i biler med **3-punktsbelte**.
Se **bilens bruksanvisning** for informasjon om bilsetene som er godkjent for **barneseter i vektklassen 15 til 36 kg**.

KIDFIX² R og KIDFIX² S er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:

Symbol	Monteringsmåte	Typegodkjenning
click!	med ISOFIT-låsearmene på ISOFIX-festepunktene i kjøretøyet. Vær oppmerksom på biltypelisten.	semi-universell [a]
	med bilens 3-punktsbelte	universell

[a] Dette betyr bilbarnesetet må bare brukes i biler som er oppført i den vedlagte listen over biltyper. Denne typelisten holdes alltid oppdatert. Den nyeste versjonen får du hos oss eller på www.britax-roemer.com

Slik kan barnesetet ditt brukes:

i kjøreretningen	ja
mot kjøreretningen	nei[1]
med 2-punktsbelte	nei
med 3-punktsbelte[2]	ja
med ISOFIX festepunkter (mellom sitteflaten og ryggstøtten)	ja
i passasjersetet	ja[3]
på de ytre baksetene	ja
på det midtre baksetet (med 3-punksbelte)	ja[4]

[1] Montering av bilbarnesetet på et bakovervendt bilsete (f.eks. i en Van, eller minibuss), er kun tillatt dersom bilens sete er godkjent for transport av voksne personer. Det er forbudt å ha aktiv airbag for setet.
[2] Beltet må være godkjent i henhold til ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. gjenkjennelig på en "E" eller "e" i en sirkel på beltets kontrolletikett.
[3] Hvis bilen har airbag foran: Skyv passasjersetet langt bakover, alternativt følg rådene i bilens håndbok.
[4] Må ikke brukes hvis det kun er et 2-punktsbelte tilgjengelig.

5. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Dertil må en utelukkende bruke originale BRITAX RÖMER utbyttbare setetrekk, siden setetrekket er en integrert del av barnesetet og oppfyller viktige funksjoner som sikrer at systemet fungerer feilfritt. Ekstra setetrekk får du hos leverandøren din.

- Setetrekket kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel med vaskemaskinens finvaskprogram (30 °C). Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.
- Kunststoffdelene kan med vaskes i såpevann. Du må ikke bruke sterke rengjøringsmidler (som løsemidler).

⚠ FARE! Barnesetet må ikke brukes uten setetrekket.

Fjerning av setetrekket

1. Skyv hodestøtten på kjøretøysetet opp så høyt opp som mulig.
2. Hekt krokene på trekket (19) på baksiden av rygglenet.
3. Dra overdelen av trekket av og brett det forover på setet.

4. Skru av krokene på trekket (19) av ryggstøtten og setet på begge sider, og løsn plastkortene på forsiden av seteputen.
5. Dra trekket av setet.

Ta av trekket på hodestøtten

1. Hekt løkkene på trekket (20) på baksiden av rygglenet.
2. Hekt krokene på trekket (19) på forsiden av rygglenet
3. Trekk av trekket på nakkestøtten (22) ved å henge begge hakene på undersiden av nakkestøtten.



► Trekket kan nå vaskes. Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.

Sette på trekket
For å sette på trekket igjen, gjør du i omvendt rekkefølge.

6. JUSTERE HODESTØTTER

En korrekt tilpasset hodestøtte (22) garanterer at diagonalbeltet løper optimalt (16) og gir ditt barn optimal beskyttelse. Hodestøtten (22) må være innstilt slik at det mellom barnets skuldre og hodestøtten (22) fortsatt er plass til to fingre.

Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde til barnets kroppsstørrelse:



1. Grip nå inn i justeringshåndtaket (10) på baksiden av hodestøtten (22) og trekk den oppover. Nå er hodestøtten låst opp.
2. Nå kan du skyve den opplåste hodestøtten (22) til den ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndtaket (10), går hodestøtten (22) i lås.

3. Sett barnestolen på bilsetet.
4. Plassér barnet i barnesetet og kontroller høyden. Gjenta denne fremgangsmåten til hodestøtten (22) har riktig høyde.

7. DEMONTERING OG DEPONERING

TA AV BILBELTET:

For å ta bilbeltet av barnet, trykker du utløsertasten på bil-beltelåsen.

DEMONTERING:



1. Trykk på utløserknappen på bilbeltelåsen.
2. Åpne den mørkerøde belteholderen (03) idet du trykker tasten på belteholderen (03) bakover og drar diagonalbeltet (16) ut.

Kun ved installasjonsmåte A (ISOFIT):



3. For å løsne ISOFIT-festet, trykk den grønne sikringsknappen (07) og den røde utløserknappen mot hverandre (06) først på den ene siden og så på den andre siden.

► Bilbarnesetet kan nå fjernes.

⚠ FARE! Barnesetet skal alltid være sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transporteres noe barn.

GJENTATT MONTERING AV RYGGLENET:

4. Følg trinnene 1.–7. i kapittel 9.1 "**Ta av rygglenet**" i omvendt rekkefølge.

Vennligst observér forskriftene om avfallshåndtering som gjelder i ditt land.

Avfallsfjerning av emballasjen	Container for papir/ papp
Setetrekk	Restavfall, termisk gjenvinning
Kunststoffdeler	I henhold til merkingen på aktuell container
Metalldeler	Container for metall
Selestropper	Container for polyester
Lås & låsetunge	Restavfall

8. Installasjon med rygglene

8.1 Med ISOFIT + TILBAKEVENT

Barnesete monteres fast i bilen med ISOFIT-monteringsarmene (05). Deretter spennes ditt barn fast i bilbarnesetet med bilens 3-punktsbelte.

1. Hvis bilen din ikke er utstyrt med ISOFIX festeføringer som standard, klemmer du de to festeføringene (02), som følger med setet* med oppoverpekende utsnitt på de to ISOFIX festepunktene (01) på bilen.

ⓘ **TIPS!** ISOFIX festepunktene befinner seg mellom sitteflaten og rygglenet på kjøretøysetet.

* Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX-festepunkt og forhindrer at trekket på bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på et sikkert sted. I kjøretøy med foldbbare rygglener, må festeføringene fjernes for rygglenene foldes ned. De fleste problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.

2. Skyv hodestøtten på kjøretøysetet opp så høyt opp som mulig.
3. Utfør trinnene i kapittel 6 "**JUSTERE HODESTØTTE**".



4. Hold ISOFIT-innstillingsknappen (08) trykket og skyv ISOFIT-låsearmene (05) helt ut.



5. Trykk den grønne sikringsknappen (07) og den røde utløserknappen (06) mot hverandre på begge sider av setet. Slik sørger du for at begge kcrokene på ISOFIT-låsearmer (05) er åpnet og klare for bruk.

6. Sett det barnesetet i kjøreretningen på et kjøretøysete som er godkjent for dette. Sørg for at rygglenet (12) ligger med hele flaten inntil bilsetet.
7. Plasser begge ISOFIT-låsearmene (05) direkte foran begge festeføringene (02).

8. cSkyv begge ISOFIT-låsearmene (05) inn i festeføringene (02) til ISOFIT-låsearmene (05) går i lås med et "klikk" på **begge sider.**

   ⚠ FARE! Den grønne sikringsknappen (07) må være synlig på begge sider for at bilbarnesetet skal være riktig festet.

9. Hold ISOFIT-innstillingsknappen (08) trykket og skyv bilbarnesetet så langt bakover som mulig.

10. Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og sjekk sikkerhetsknappen igjen (07), for å være sikker på at **begge** er helt grønne.
11. Utfør trinnene i kapittel 8.3 "**SIKRING AV BARN I BAKOVERVENT BARNESETE**".

15 kg – 36 kg
(~4 Y – 12 Y)

britax römer

KIDFIX² R
KIDFIX² S

Bruksanvisning

NO

2000031236 18/09

www.britax-roemer.com

⚠ **For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...**

- bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmer (05) er ført inn i ISOFIT (01) og begge sikkerhetsknappene (07) er helt grønne,
- Hoftebeltet (15) løper gjennom de lyserøde belteføringene (04) på begge sider,
- bekkenbeltet (15) går gjennom den lyserøde SecureGuard (13),
- diagonalbeltet (16) på siden av bilbeltelåsen (18) også løper i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen,
- diagonalbeltet (16) løper gjennom den mørkerøde belteholderen (03) på hodestøtten,
- diagonalbeltet (16) løper skrått bakover,
- beltene er spent og **ikke** vridd,
- Kjøretøysbeltelåsen (18) ikke ligger i den lyserøde belteføringen (04) på seteputen.

⚠ **FARE!** Hvis barnet prøver å åpne ISOFIT-sikkerhetsknappen (07) bilbeltelåsen (18) eller diagonalbeltet (16) i den lyserøde SecureGuard (13), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "**DEMONTERING OG KASSERING**".

8.2 Med 3-PUNKTSBELTE + TILBAKOVERLENT

Utfør trinnene i kapittel 6 "**JUSTERE HODESTØTTE**".

1. Sett barnestolen på bilsetet.
   Sørg for at rygglenet (12) ligger med hele flaten inntil bilsetet.

   ⓘ **TIPS!** Hvis hodestøtten til bilsetet er i veien, må dette fjernes og stues sikkert unna i kjøretøyet

2. Utfør trinnene i kapittel 8.3 "**SIKRING AV BARN I BAKOVERVENT BARNESETE**".

⚠ **For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...**

- barnesetet er sikkert festet,
- hoftebeltet (15) løper gjennom de lyserøde belteføringene (04) på begge sider,
- bekkenbeltet (15) går gjennom den lyserøde SecureGuard (13),
- diagonalbeltet (16) på siden av bilbeltelåsen (18) også løper i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen,
- diagonalbeltet (16) løper gjennom den mørkerøde belteholderen (03) på hodestøtten,
- diagonalbeltet (16) løper skrått bakover,
- beltene er spent og **ikke** vridd,
- kjøretøysbeltelåsen (18) ikke ligger i den lyserøde belteføringen (04) på seteputen.

⚠ **FARE!** Hvis barnet prøver å åpne kjørtøysbeltelåsen (18) eller diagonalbeltet (16) i i den lyserøde SecureGuard (13), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "**DEMONTERING OG KASSERING**" .

8.3 SIKRE BARNET I BILBARNESETET MED RYGGLENE

1. KIDFIX² S
   Drei SICT (23) mot urviserne (på den siden som er nærmest bildøren) til den har en avstand på 5 mm fra bildøren, eller den er dreid maksimalt ut.

Alle varianter:
Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til kjøretøysbeltelåsen (18).

⚠ **FARE!** Pass på at kjøretøysbeltet ikke er fordreid, siden tilbakeholdsystemet da ikke gis full beskyttelsesvirkning.

2. Sett låsetungen i kjøretøysbeltelåsen (18) med et KLIKK.

3. Legg diagonalbeltet (16) og bekkenbeltet t (15) på kjøretøysbeltelåsens side (18) i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen.

   ⚠ **FARE!** Kjøretøysbeltelåsen (18) må ikke ligge mellom den lyserøde belteføringen (04) og armlenet.

4. Legg hoftebeltet (15) på sitteputens andre side likeledes i den lyserøde belteføringen (04).

   ⚠ **FARE!** Hoftebeltet (15) må på begge sider løpe så lavt som mulig over barnets hofter.

5. Før bekkenbeltet (15) inn i den lyserøde SecureGuard (13).

   ⚠ **FARE!** Før**diagnoanlbeltet** ikke(16) inn i den lyserøde SecureGuard (13).





6. Før diagonalbeltet (16) inn i hodestøttens mørkerøde belteholder (03) til (22) beltet ligger helt rett og uten snurr i belteholderen (03).

   ⓘ **TIPS!** Hvis ryggstøtten (12) dekker belteholderen (03), kan du flytte hodestøtten (22) opp. Nå kan diagonalbeltet (16) I lett settes inn. Sett nå nakkestøtten (22) tilbake til riktig høyde. Pass på at knappen på belteholderen er helt lukket (03).

7. Forsikre deg om at diagonalbeltet (16) løper over ditt barns krageben og ikke ligger inntil halsen.

   ⓘ **TIPS!** Du kan tilpasse hodestøttens (22) høyde også i bilen.

   ⚠ **FARE!** Diagonalbeltet (16) må løpe på skrå bakover. Du kan regulere beltets løp med bilens justérbare belteregulering.

   ⚠ **FARE!** Diagonalbeltet (16) må aldri føre forover til bilens belteregulering. Bruk i dette tilfelle barnesetet kun på baksetet.

8. Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet (16).

9. Følg trinnene i kapittel 8 "**For barnets sikkerhet må du før hver biltur kontrollere, at ...**"

9. BRUK SOM SETEPUTE

9.1 TA AV RYGGLENET

Barnesete kan for aldersgruppen 3 (22 kg til 36 kg) også brukes uten ryggline som seteforhøyelse. Påfølgende trinn beskriver demontering og montering av rygglenet. Dertil trenger du Torx-skrutrekkeren TX20. BRITAX RÖMER anbefaler bruken med rygglene, siden dette gir barnet optimal beskyttelse i tilfelle av en sidekollisjon. Når det brukes uten ryggle, er setet kun sikret mot sidestrøm for seteposisjoner med kollisjonsputer. For informasjon om utstyret til kjøretøyet, kontakt produsenten av kjøretøyet.

⚠ **FARE!** Bruk bare produktet som et forhøyersete for aldersgruppen 3 (22 til 36 kg) og hvis barnet ditt er over 125 cm. For alle andre aldersgrupper må produktet brukes **med rygglene**.
Vi anbefaler at du bruker setet så lenge som mulig med ryggstøtte og som et forhøyersete fra 135 cm tidlig.

1. Legg settet på en vannrett overflate.
2. Åpne klaffen til oppbevaringsrommet i (25) på undersiden av forhøyersete og ta ut den fleksible Torx-skrutrekker.







3. Løft trekket til rygglenet (12) og fold det rundt bak.

4. Løft trekket til sitteputen (09) og fold det rundt bak.

5. Løsne de 4 Torx-skruene på rygglenet (12).

6. Skyv seteputen (09) mot rygglenet (12) til tilkoblingen klikker ut.

7. For at skruene er sikkert oppbevart, må du dreie de 4 skruene igjen inn i de foreskrevne hullene i rygglenet (12).

8. Trekk trekket til csitteputen (09) bakover og hekt det gjennomsiktige stoffet inn på den foreskrevne utsparingen.

9.2 BRUK AV DEN FLEKSIBLE BELTEFØRINGEN

Ved enkelte kjøretøymodeller går diagonalbeltet (16) konstruksjonsavhengig ikke ideelt over skulderområdet til barnet. Ved bruk som seteforhøyelse må du alltid kontrollere om diagonalbeltet (16) i ligger i det foreskrevne området. Dersom diagonalbeltet (16) ikke går innenfor det foreskrevne (grønne) området, må en i tillegg bruke den fleksible belteføringen (24).

Montering av den fleksible belteføringen – fastgjøring med ISOFIT-låsearmer



1. Åpne klaffen til oppbevaringsrommet i (25) på undersiden av seteputen (09) og ta ut den fleksible belteføringen (24).

2. Lukk døren til oppbevaringsrommet (25).



3. Før metallfestet (26) over ISOFIX låsearmen (27), som befinner seg på siden til kjøretøyetsbeltelåsen.

4. Legg belteføringsklemmen (28) til den fleksible belteføringen (24) på seteflaten til seteforhøyelsen (09) .

5. Følg ytterligere skritt for installasjonstypen **9.3 FESTING AV ISOFIT LÅSEARM SOMSITEPUTE UTEN RYGGLEN**

6. Hekt belteføringsklemmen (28) inn i diagonalbeltet t(16) . Sørg for at båndet på den fleksible belteförere (24) ikke er vridd og løper diagonalt bak barnets rygg.

7. Juster belteføringsklemmen (28) slik, at diagonalbeltet (16) i ligger innenfor det grønne området.

   ⚠ **FARE!** Diagonalbeltet (16) må alltid ligge i det foreskrevne området.



Montering av den fleksible belteføringen – fastgjøring med kjøretøyets 3-punktsbelte

1. Åpne klaffen til oppbevaringsrommet i(25) på undersiden av forhøyersete og ta ut den fleksible belteføringen (24).

2. Lukk døren til oppbevaringsrommet (25) .

3. Smekk metallfestet (26) i i ISOFIX låsearmen (27), som befinner seg på siden til kjøretøyetsbeltelåsen.

4. Legg belteføringsklemmen (28) til den fleksible belteføringen (24) på seteflaten til seteforhøyelsen.

5. Følg neste skritt for installasjonstypen **9.4 FESTING AV 3-PUNKTS-BELTE SOM SITEPUTE UTEN RYGGLEN**

6. Hekt belteføringsklemmen (28) inn i diagonalbeltet . Pass på at båndet til den fleksible belteføringen (24) hverken vris.

7. Juster båndet til belteføringsklemmen (28) slik, at diagonalbeltet (16) ligger innenfor det grønne området. Hvis diagonalbeltet ikke løper i det grønne området til tross for den fleksible belteføringen(24) , må barnesetet ikke brukes uten dette rygglenet på dette setet.

   ⚠ **FARE!** Diagonalbeltet må alltid ligge i det foreskrevne området.

9.3 FESTE MED ISOFIT LÅSEARMER SOM SITTEPUTE UTEN RYGGLENE

Barnesete monteres fast i bilen med ISOFIT-låsearmen.
Deretter spennes ditt barn fast i bilbarnesetet med bilens 3-punktsbelte.

1. Hvis bilen din ikke er utstyrt med ISOFIX festeføringer som standard, klemmer du de to festeføringene (02), som følger med setet* med oppoverpekende utsnitt på de to ISOFIX festepunktene (01) på bilen

ⓘ **TIPS!** ISOFIX festepunktene befinner seg mellom sitteflaten og rygglenet på bilsetet.

* Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX og forhindrer at trekket på bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på et sikkert sted. I kjøretøy med foldbare ryglener, må festeføringene fjernes før ryggleneme foldes ned. De fleste problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.



2. Hold ISOFIT-innstillingsknappen (08) trykket og skyv ISOFIT-låsearmene (05), helt ut.



3. Trykk den grønne sikringsknappen (07) og den røde utløserknappen (06) mot hverandre på begge sider av setet. Slik sørger du for at begge kcrokene på ISOFIT-låsearmer (05) er åpnet og klare for bruk.

4. Sett det barnesetet i kjøreretningen på et kjøretøysete som er godkjent for dette.

5. Plasser begge ISOFIT-låsearmene (05) direkte foran begge festeføringene (02).



6. Skyv begge ISOFIT-låsearmene (05) inn i festeføringene (02) til ISOFIT-låsearmene (05) a går i lås med et "klikk" på begge sider.

   ⚠ **FARE!** Den grønne sikringsknappen (07) må være synlig på begge sider for at bilbarnesetet skal være riktig festet.

7. Hold ISOFIT-innstillingsknappen (08) trykket og skyv bilbarnesetet så langt bakover som mulig.

8. Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og sjekk sikkerhetsknappen igjen (07), for å være sikker på at **begge** er helt grønne.

9. Utfør trinnene i kapittel 9.5 "**SIKRING AV BARN I BAKOVERVENT BARNESETE**".

⚠ **For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...**

- bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmer (05) er ført inn i ISOFIT-festepunktet (01) og begge sikkerhetsknappene(07) er helt grønne,
- hoftebeltet (15) løper gjennom de lyserøde belteføringene (04) på begge sider,
- bekkenbeltet (15) går gjennom den lyserøde SecureGuard (13),
- diagonalbeltet (16) på siden av bilbeltelåsen (18) også løper i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen,
- diagonalbeltet (16) løper skrått bakover,
- beltene er spent og **ikke** vridd,
- kjøretøysbeltelåsen (18) ikke ligger i den lyserøde belteføringen (04) på seteputen.

⚠ **FARE!** Hvis barnet prøver å åpne ISOFIT-sikkerhetsknappen (07), kjøretøysbeltelåsen (18) eller diagonalbeltet (16) i den lyserøde SecureGuard (13), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "**DEMONTERING OG KASSERING**" .

9.4 FESTE MED 3-PUNKTSBELTE SOM SITTEPUTE UTEN RYGGLENE

Monteres ikke barnesetet fast i bilen. Det sikres helt enkelt sammen med barnet med bilens 3-punktsbelte.

1. Sett bilbarnesetet på et egnet bilsete.

   Gjennomfør trinnene i kapittel 9.5
   Gjencnomfor "**SIKRE BARNET I BILBARNESETET UTEN RYGGLENE**".

⚠ **For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...**

- barnesetet er sikkert festet,
- hoftebeltet (15) løper gjennom de lyserøde belteføringene (14) på begge sider,
- bekkenbeltet (15) går gjennom den lyserøde SecureGuard (13),
- diagonalbeltet (16) på siden av bilbeltelåsen(18) også løper i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen,
- diagonalbeltet (16) løper skrått bakover,
- beltene er spent og **ikke** vridd,
- kjøretøysbeltelåsen (18) ikke ligger i den lyserøde belteføringen (04) på seteputen.

⚠ **FARE!** Hvis barnet prøver å åpne kjørtøysbeltelåsen (18) eller diagonalbeltet (16) i i den lyserøde SecureGuard (13), må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING:
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "**DEMONTERING OG KASSERING**" .

9.5 SIKRE BARNET I BILBARNESETET MED RYGGLENE

1. La barnet ta plass i barnestolen.
2. Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til kjøretøysbeltelåsen(18).

   ⚠ **FARE!** Pass på at bilbeltet ikke er fordreid, siden tilbakeholdsystemet da ikke gis full beskyttelsesvirkning.

3. Sett låsetungen i kjøretøysbeltelåsen (18) med et KLIKK.

4. Legg diagonalbeltet (16) og bekkenbeltet (15) på kjøretøysbeltelåsens side (18) i den lyserøde belteføringen (04) på sitteputen.

   ⚠ **FARE!** Kjøretøysbeltelåsen (18) må ikke ligge i den lyserøde belteføringen (04).
   Hoftebeltet (15) må på begge sider løpe så lavt som mulig over barnets hofter.

5. Før bekkenbeltet (15) inn i den lyserøde SecureGuard (13).

   ⚠ **FARE!** Før**diagnoanlbeltet** ikke (16) inn i den lyserøde SecureGuard (13) .